



認定番号: SB2-10A02-08  
認定日: 令和3年4月1日

# 性能認定書

株式会社タナカ  
代表取締役社長 田中 司郎 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記の木造建築物用接合金物は、第8条第1項の認定の要件に適合するものとして認定する。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター  
理事長 古久保 英嗣



記

- 性能認定金物の名称 「ステンレスインナープレート」(板厚: 0.8mm)  
接合具: (木ねじ(TSB-46) 10本)  
(ねじ外径φ6.0mm×首下長L43mm)
- 強度性能  
(1)柱端仕口金物(柱と横架材接合部、中柱型)の短期許容引張耐力 6.4 kN  
備考: 建設省告示第1460号(は)と同等以上とみなされる

条件	木材	(1)材質 (2)断面寸法	柱、横架材: スギ製材と同等以上 柱、横架材: 105×105mm以上
	接合方法	(1)取り合い (2)使用条件	柱と横架材(梁・胴差・桁・土台)(中柱型) 柱には短ほぞを設けること

(2)その他の強度性能 性能認定評価書「2. 強度性能」に示すとおり

- 性能認定金物の仕様  
(1)材質: JIS G 4305(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)に規定する SUS 304  
(2)形状・寸法: 性能認定評価書に示すとおり
- 防せい防食性能  
(1)使用環境区分: 使用環境2  
(2)防せい防食仕様  
JIS G 4305(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)に規定する SUS 304
- 有効期限 令和6年3月31日
- 製造工場  
(1)工場名 株式会社タナカ住宅資材部門 つくば工場  
(2)所在地 茨城県土浦市大畑702-1

別添  
性能認定評価書