



認定番号: SB2-10A04-02  
認定日: 令和3年10月1日

# 性能認定書

株式会社タナカ  
代表取締役社長 田中 司郎 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記の木造建築物用接合金物は、第8条第1項の認定の要件に適合するものとして認定する。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター  
理事長 古久保 英嗣

## 記

- 性能認定金物の名称 「フラットプレートSD」(板厚0.6mm)  
接合具: ( TBA-45  
(ねじ外径φ5.45mm、首下長L 43mm) 6本 )
- 強度性能  
(1)柱端仕口金物(柱と横架材接合部、中柱型)の短期許容引張耐力 5.9 kN

| 条件 | 木 材  | (1)材 質<br>(2)断面寸法  | 柱、横架材: スギ製材と同等以上<br>柱、横架材: 105×105mm以上 |
|----|------|--------------------|--|
|    | 接合方法 | (1)取り合い<br>(2)使用条件 | 柱と横架材(梁・胴差・桁・土台) (中柱型)<br>柱には短ほぞを設けること |

備考: 建設省告示第1460号(は)と同等以上とみなされる  
(2)その他の強度性能 性能認定評価書「2. 強度性能」に示すとおり

- 性能認定金物の仕様  
(1)材質: 日本製鉄㈱規格に規定するNSDC570  
(2)形状・寸法: 性能認定評価書に示すとおり
- 防せい防食性能  
(1)使用環境区分: 使用環境2  
(2)防せい防食仕様  
接合金物: 日本製鉄㈱規格に規定するK18  
接合具: エコートWH処理(認定番号: B2-10G18-01)
- 有効期限 令和6年9月30日
- 製造工場  
(1)工場名 株式会社タナカ住宅資材部門 つくば工場  
(2)所在地 茨城県土浦市大畑702-1

別 添 性能認定評価書