



認定番号: SB2-10A02-02  
認定日: 令和2年10月1日

# 性能認定書

株式会社タナカ  
代表取締役社長 田中 司郎 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記の木造建築物用接合金物は第8条第1項の認定の要件に適合するものとして認定する。

公益財団法人日本住宅・木材技術  
理事長 古久保 英



記

- 1 性能認定金物の名称 「ビスどめホールダウンU 20kN」  
(板厚 6 mm、ボルト受け部板厚 4.5 mm)  
接合具: (ビス TBA-65(ビス軸径φ 3.7 mm、首下長 65 mm) 7 本)  
(丸ワッシャφ 32(径φ 32 mm、板厚 2.6 mm) 1 枚)  
(Zマーク表示金物 アンカーボルト M16 1 本)  
(六角ナット M16 1 個)

- 2 強度性能  
(1)柱端仕口金物(アンカー型)の短期許容引張耐力 21.0 kN

条件	木材	(1)材質 (2)断面寸法	柱: スギと同等以上 柱: 105 × 105 mm以上
	接合法	(1)取り合い (2)アンカーボルトの短期許容引張耐力	柱と基礎(アンカー型)基礎アンカーボルト M16 アンカーボルトの短期許容引張耐力は、当該ホールダウン金物の短期許容引張耐力以上確保されていること。

備考: 建設省告示第1460号(ち)と同等以上とみなされる  
(2)その他の強度性能 性能認定評価書「2. 強度性能」に示すとおり

- 3 性能認定金物の材料等  
(1)材質: JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定する SPHC  
(2)形状・寸法: 性能認定評価書に示すとおり

- 4 防せい防食性能  
(1)使用環境区分: 使用環境 2  
(2)防せい防食仕様  
① JIS H 8610に規定する Ep-Fe/Zn8/CM2  
② エコート WH 処理(認定番号 B2-10F17-01)

5 有効期限 令和5年9月30日

- 6 製造工場  
(1)工場名 株式会社タナカ住宅資材部門 つくば工場  
(2)所在地 茨城県土浦市大畑702-1

別 添: 性能認定評価書