

告示1460号第2号 (柱脚および柱頭における仕口の接合方法)

筋かいおよび構造用合板を取り付けた柱頭部、柱脚部について柱の位置に応じた接合方法が規定されました。

壁、筋かいの種類	柱の位置		平屋または最上階			その他の部分 (2階建ての1階部分)		
	①出隅の柱	②その他の軸組端部の柱	③上階及び当該階の柱が共に出隅の柱	④上階が出隅の柱で当該階が出隅の柱ではない	⑤上階及び当該階の柱が共に出隅の柱ではない	③上階及び当該階の柱が共に出隅の柱	④上階が出隅の柱で当該階が出隅の柱ではない	⑤上階及び当該階の柱が共に出隅の柱ではない
①木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面又は両面打ち付けた壁 壁倍率0.5倍 (1倍)	い	い	い	い	い	い	い	い
②厚さ15mm以上×幅90mm以上の木材又は径9mm以上の鉄筋の筋かい 壁倍率1倍	ろ	い	ろ	い	い	ろ	い	い
③厚さ30mm以上×幅90mm以上の木材の筋かい 壁倍率1.5倍	筋かいの下部が取付く柱	ろ	い	に	ろ	い	ろ	い
	その他の柱	に	ろ					
④厚さ15mm以上×幅90mm以上の木材又は径9mm以上の鉄筋の筋かいをたすぎ掛け 壁倍率2倍	に	ろ	と	は	ろ	と	は	ろ
⑤厚さ45mm以上×幅90mm以上の木材の筋かい 壁倍率2倍	筋かいの下部が取付く柱	は	ろ	と	は	と	は	ろ
	その他の柱	ほ						
⑥構造用合板を打ち付けた壁 壁倍率2.5倍	ほ	ろ	ち	へ	ろ	ち	へ	は
⑦厚さ30mm以上×幅90mm以上の木材の筋かいをたすぎ掛け 壁倍率3倍	と	は	り	と	と	り	と	に
⑧厚さ45mm以上×幅90mm以上の木材の筋かいをたすぎ掛け 壁倍率4倍	と	に	ぬ	ち	と	ぬ	ち	と

