

性能認定品一覧表

(平成28年2月現在)

性能認定品名	短期許容引張耐力	認定番号	告示1460号該当項目
ステンレスインナープレート	6.4kN	SB2-10A02-08	第2号表3(は) (耐力壁を設けた柱の 柱頭・柱脚の接合方法)
フラットプレートSD	5.9kN	SB2-10A04-02	
リトルコーナー	6.5kN	SB2-10A02-07	
リトルコーナー床合板仕様	6.2kN	SB2-10A03-02	
ビスどめ羽子板<匠>	8.0kN	SB2-10A02-10	第2号表3(に) (耐力壁を設けた柱の 柱頭・柱脚の接合方法)
W羽根Uビスタイプ	8.9kN	SB2-10A03-03	第2号表3(ほ) (耐力壁を設けた柱の 柱頭・柱脚の接合方法)
パイプ羽子板かくれんぼ	11.9kN	SB2-10C05-01	第2号表3(へ) (耐力壁を設けた柱の 柱頭・柱脚の接合方法)
ホールダウンプレート10kN用	11.3kN	SB2-10A02-05	
ホールダウンコーナー10kN用	13.5kN	SB2-10A02-06	
ホールダウンコーナー床合板仕様Ⅱ	11.5kN	SB2-10A08-01	
ビスどめホールダウンU15kN用	15.6kN	SB2-10A02-01	第2号表3(へ)～(ぬ) (耐力壁を設けた柱の 柱頭・柱脚の接合方法)
ビスどめホールダウンU20kN用	20.9kN	SB2-10A02-02	
ビスどめホールダウンU25kN用	28.7kN	SB2-10A01-02	
ビスどめホールダウンU35kN用	35.4kN	SB2-10A01-03	
HDジョイント 25kN用	28.8kN	SB2-10A03-01	
スプリングワッシャ付き八角座金<エイトスター>	—	SB2-10A04-01	—
タル木どめSD	1.6kN	SB2-10A12-01	—
ヘキサプレートSD	3.46kN (筋かい壁の1m当りの 許容せん断耐力)	SB2-10A04-05	第1号ハ (筋かい部分の接合方法)
	3.23kN (筋かい壁の1m当りの 許容せん断耐力)		第1号ニ (筋かい部分の接合方法)
	2.98kN (筋かい壁の1m当りの 許容せん断耐力)		第1号ホ (筋かい部分の接合方法)